



Chanfraîneuse ART. 900

Caractéristiques		ART. 900	ART. 900 Plus	ART. 900 Big Plus
Réglage du chanfrein pour 45°	mm	5 à 33	5 à 36	5 à 100
Diagonale	mm	50	56	56
Tête inclinable	degré	15 à 60	15 à 80	15 à 80
Vitesse d'avancement automatique	m/min.	0 à 1	0 à 1	0 à 1
Réglage pour l'épaisseur		Manuelle	Manuelle	Automatique
Roues supports entraînement		2	2	4
Fraise à plaquettes ISO	mm/plaquette	63 / 5	80 / 6	80 / 6
Vitesse de la fraise	tr/min.	750	0 - 750	0 - 990
Lecteur digital du chanfrein		non	oui	oui
Puissance moteur principal triphasé	kW	4	4	5,5

ART. 900

Angle	α15°	α30°	α37,5°	α45°	α60°
Longueur du chanfrein	55	56	56	49	48

ART. 900 PLUS

Angle	α0°	α15°	α30°	α45°	α60°	α75°
Longueur du chanfrein	53,5	77	59	55	59	77

ART. 900 BIG PLUS

Angle	α0°	α15°	α30°	α45°	α60°	α75°
Longueur du chanfrein	53,5	77	59	55	59	77



Chanfraîneuse ART. 930

Caractéristiques		ART. 930 V Sens inverse
Réglage du chanfrein pour 45°	mm	8 à 60
Diagonale	mm	53
Tête inclinable	degré	0 à 60
Vitesse d'avancement automatique	m/min.	1
Roues supports entraînement		2
Fraise à plaquettes ISO	mm/plaquette	63 / 5
Vitesse de la fraise	tr/min.	0 - 800
Lecteur digital du chanfrein		
Puissance moteur principal triphasé	kW	4

ART. 930 REVERSE

α	0°	15°	30°	37,5°	45°	50°	60°
15	11	13	14	15	17	22	
20	16	18	20	23	25	32	
25	22	24	26	30	32	42	
30	27	30	33	37	40	52	
35	32	36	39	44	48	59	
40	37	41	45	51	55	68	
45	42	47	52	58	63	77	

ART. 930 BIG REVERSE

α	0°	15°	30°	37,5°	45°	50°	60°
15	4	8	8	12	13	15	20
20	9	12	12	20	22	26	35
25	14	18	20	27	29	35	46
30	20	24	27	34	36	43	57
35	25	29	33	41	43	51	67
40	30	35	39	48	51	60	79
45	35	41	46	55	58	70	91
50	40	48	52	62	65	79	102
55	46	54	59	70	74	89	115
60	52	61	67	79	83	100	130

