



- Filtre avec collecteur de poussière amovible
- Triple usage du disque de diamant
- Usure minimale des électrodes à l'affûtage
- Affûtage d'électrode d'une longueur de 15 mm

### Electrodes courtes

NEUTRIX permet l'affûtage des électrodes jusqu'à une longueur minimum 19mm, et de 15 mm avec une pince spéciale pour le soudage orbital. Par la fenêtre, l'utilisateur surveille facilement l'affûtage et évite toute surchauffe de l'électrode pouvant l'endommager.

### Utilisation simple

Choisissez l'angle d'affûtage souhaité. Introduisez l'électrode tungstène dans le porte/pince-électrode. L'orifice de serrage assure le réglage précis de la pointe d'électrode. Introduisez le porte-électrode avec l'électrode à la bonne longueur dans l'affûteuse. Tournez le porte-électrode jusqu'à l'atteinte de la butée. A ce moment-là, l'affûtage est terminé. Retirez délicatement le porte électrode et éteignez l'affûteuse avant de sortir entièrement celui-ci avec l'électrode affûtée.

### Caractéristiques de l'affûteuse

Dimensions de l'électrode: Ø0,8 - 4 mm Longueur minimale: 19 mm en standard (15 mm avec pince spéciale)

Angles: angles d'affûtage de 7,5° - 90° (pour un angle de pointe de 15° à 180°)

### Données techniques

Tension du moteur: 110V/220V - 50/60 Hz  
 Puissance: 850W  
 Poids: 2,8 kg  
 Vitesse de rotation: 22.000-28.000 tours/min  
 Vitesse d'affûtage: 28 - 50 m/sec

### Le kit standard comprend

Affûteuse complète avec disque de diamant, filtre et valise  
 Pinces électrodes pour tout diamètre de Ø1,6 - 2,4 - 3,2 mm

### Accessoires en option

Socle pour fixation sur une table de travail  
 Pinces de fixation pour l'affûtage d'électrodes de Ø0,8 - 4,0 mm  
 Pinces de fixation pour l'affûtage d'électrodes très courtes

