

MONITEUR DE PURGE




L'ULTRA PORTABLE ARGO-NAUGHT

Mesure de la teneur en oxygène jusqu'à 0.1% (1000 ppm)

- Logement solide et hermétique
- Étanche à l'air et à l'eau
- Composantes électroniques de pointe
- Mesure de haute précision
- Court délai de réponse
- Grand écran clair
- Durée de vie du capteur prolongée

Livré avec sonde, flexible, pompe et mallette de Transport




L'APPAREIL PRECIS ET PORTABLE PE100

Mesure de la teneur en oxygène jusqu'à 100 ppm

- Accréditation IP 65
- Ecran LCD
- Lecture de la valeur en %
- Pompage manuel
- Durée de vie du capteur : 18 mois
- Étanche à la poussière et à l'eau
- Calibration rapide

Livré avec sonde, flexible, pompe et mallette de transport



PRECISION UNIQUE POUR ATELIER : J AERO L

Plage de mesure de 10ppm à 0.1ppm
 Erreur de mesure inférieure à 3%
 Débit de gaz de mesure : 5 à 10 l/heure
 Température max. admissible : 80°C
 Degré de protection IP30.

- Ecran tactile et réversible à 180°.
- Langues : français, anglais, allemand et russe.
- Avertisseur sonore et lumineux
- Pompe automatique
- Auto-calibration

Modèle J AERO F disponible avec enregistrement des données via un logiciel fourni