

AFFUTEUSE TUNGSTENE

NEUTRIX



- Filtre avec collecteur de poussière amovible
- Triple usage du disque de diamant
- Usure minimale des électrodes à l'affûtage
- Affûtage d'électrode d'une longueur de 15 mm

Electrodes courtes

NEUTRIX permet l'affûtage des électrodes jusqu'à une longueur minimum de 19mm, et de 15 mm avec une pince spéciale pour le soudage orbital. Par l'intermédiaire de la fenêtre, l'utilisateur surveille facilement l'affûtage et évite toute surchauffe de l'électrode pouvant l'endommager.

Utilisation simple

Choisissez l'angle d'affûtage souhaité. Introduisez l'électrode tungstène dans le porte/pince-électrode. L'orifice de serrage assure le réglage précis de la pointe d'électrode. Introduisez le porte-électrode avec l'électrode à la bonne longueur dans l'affûteuse. Tournez le porte-électrode jusqu'à l'atteinte de la butée. A ce moment-là, l'affûtage est terminé. Retirez délicatement le porte électrode et éteignez l'affûteuse avant de sortir entièrement celui-ci avec l'électrode affûtée.

Caractéristiques de l'affûteuse

- Dimensions de l'électrode: $\varnothing 0,8 - 4$ mm Longueur minimale: 19 mm en standard (15 mm avec pince spéciale)
- Angles: angles d'affûtage de $7,5^\circ - 90^\circ$ (pour un angle de pointe de 15° à 180°)

Données techniques

Tension du moteur: 110V/220V - 50/60 Hz

Puissance: 850W

Poids: 2,8 kg

Vitesse de rotation: 22.000-28.000 tours/min

Vitesse d'affûtage: 28 - 50 m/sec

Le kit standard comprend

Affûteuse complète avec disque de diamant, filtre et valise

Pincés électrodes pour tout diamètre de $\varnothing 1,6 - 2,4 - 3,2$ mm

Accessoires en option

Socle pour fixation sur une table de travail

Pincés de fixation pour l'affûtage d'électrodes de $\varnothing 0,8 - 4,0$ mm

Pincés de fixation pour l'affûtage d'électrodes très courtes